

CARACTÉRISTIQUES  
COMMUNES :



H.265+  
HEVC

ONVIF  
S&G

SD  
XC



VISION  
NOCTURNE

optionnel :



## CCDN9EF01 EXTÉRIEUR / FOCALE FIXE

Caméra Fisheye 12MP extérieure anti-vandale, et étanche. Fixation mur ou plafond, Leds infrarouges 360 ° longue et courte distance sur bandeau anti-reflet . Vues panoramiques 360° et 180°, 4 PTZ. Sept modes d'affichage. Images redressées par la caméra. Capteur haute sensibilité. Super WDR. Option analyse vidéo par code d'activation.



12 MÉGAPIXEL

ANGLE DE VUE  
360°



15 m distance



ANTI  
VANDAL



3 axes



Option socle pour  
le passage des câbles



Display Modes:



<b>Caméra</b>	<b>Modèle</b>	<b>CCDN9EF01</b>
	Capteur	1/1,7" Balayage progressif CMOS
	Luminosité minimale	Couleur: 0.01Lux à F1.2 N&B: 0 Lux avec IR on
	WDR	Vrai WDR jusqu'à 120dB
	Objectif	1.98mm à F2.8
	Fixation obj.	M12
	Champ de vision	Montage au plafond : 360°; montage mural : 180°; montage sur table : 360°
	Vitesse d'obturation	1/100000s - 1s
	Distance infrarouge	Jusqu'à 15m
	Jour et Nuit	ICR Filtre IR amovible
<b>Vidéo</b>	Résolution max.	4000x3000
	Flux principal	(4000x3000) à 20 i/s, (3000x3000, 2560x2560, 1920x1920, 1280x1280) à 30 i/s
	Flux secondaire	(1280x960, 1024x1024, 720x720, 320x320) à 25/30 i/s
	Codec vidéo	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264
	Débit vidéo	16Kbps - 16Mbps(CBR/VBR Ajustable)
	Paramètres d'images	Luminosité/Contraste/Saturation/Définition
<b>Affichage</b>	Montage	Montage au plafond / montage mural / montage sur table
	Mode d'affichage	Vue Fisheye, vue panoramique à 360°, 180° vue panoramique, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, Vue panoramique + 3PTZ, Fisheye + Vue panoramique + 3PTZ
<b>Réseau</b>	Ethernet	1*RJ45 10M/100M/1000M Port Ethernet
	Stockage Réseau	NAS(Support NFS, SMB/CIFS)
	Protocoles	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
<b>Audio</b>	Audio	Microphone intégré + 1 sortie audio
	Codec Audio	G.711/AAC
<b>Système</b>	E/S alarmes	1/1
	Stockage local	Support carte microSD/SDHC/SDXC stockage local jusqu'à 128G
	Fonctions avancées	Détection de mouvement, masquage de confidentialité, compensation de contre-jour, HLC, DNR 2D, DNR 3D, ROI, Anti-buée, balance des blancs, EIS, filtrage d'adresses IP
	Support VoIP : SIP	Oui, voix et vidéo sur IP
	Type d'alarme	Détection de mouvement, déconnexion du réseau, alarme sonore, contact entrant etc.
	Action sur alarme	Remontées FTP, SMTP, enreg. carte SD, appel SIP, contact sortant
	Analyse vidéo (optionnelle)	Entrée de zone, sortie de zone, détection de mouvement avancée, détection de sabotage, franchissement de ligne, maraudage, détection humaine, comptage de personnes, objet abandonné, objet supprimé
	Compatibilité	ONVIF Profils S&G
<b>Général</b>	Température max.	-30°C à 50°C
	Humidité max.	0 - 90% (sans condensation)
	Alimentation	PoE (802.3af) / DC 12V±10%
	Consommation	4.8W MAX 8W MAX (avec IR)
	Étanchéité	IP67
	Poids	1100g
	Dimensions	Φ140mm x 45.4mm
	Garantie	3 ans