

**CARACTÉRISTIQUES
COMMUNES :**



H.265+
HEVC

ONVIF
S&G

SD
XC



VISION
NOCTURNE

optionnel :



CCDM5IF01
INTÉRIEUR / FOCALE FIXE

Mini Dôme intérieur. Face plate avec éclairage I.R. adaptatif et sans reflet. Fixation mur ou plafond. Optique réglable sur 3 axes. Direct Ethernet sans sortie de câble. Socle en option. Focale fixe grand angle. Capteur haute sensibilité. Super WDR. Option analyse vidéo par code d'activation.



5 MÉGAPIXEL	ANGLE DE VUE 113°	ULL ultra low light	20 m distance
-------------	-----------------------------	------------------------	---------------



CCDM5EF01
EXTÉRIEUR / FOCALE FIXE

Dôme extérieur anti-vandale et étanche. Face plate avec éclairage I.R. adaptatif et sans reflet. Fixation mur ou plafond. Optique réglable sur 3 axes. Socle sur charnière pour dissimuler les câbles. Focale fixe grand angle. Capteur haute sensibilité. Super WDR. Option analyse vidéo par code d'activation.



5 MÉGAPIXEL	ANGLE DE VUE 113°	ULL ultra low light	25 m distance	ÉTANCHE	ANTI VANDAL
-------------	-----------------------------	------------------------	---------------	---------	----------------




CCDM5EW01
EXTÉRIEUR / VARIFOCALE

Dôme extérieur anti-vandale et étanche. Face plate avec éclairage I.R. adaptatif et sans reflet. Fixation mur ou plafond. Optique réglable sur 3 axes. Socle sur charnière pour dissimuler les câbles. Réglage focale et focus par motorisation. Capteur haute sensibilité. Super WDR. Option analyse vidéo par code d'activation.



5 MÉGAPIXEL	ANGLE DE VUE 42°↔101°	ULL ultra low light	35 m distance	ÉTANCHE	ANTI VANDAL
-------------	---------------------------------	------------------------	---------------	---------	----------------



REV01

	Modèle	CCDM5IF01	CCDM5EF01	CCDM5EW01
Caméra	Capteur	1/2,8" Balayage progressif CMOS		
	Luminosité minimale	Couleur: 0.005 Lux à F1.2 N&B: 0 Lux avec IR		
	WDR	Vrai WDR jusqu'à 120dB		
	Objectif	2.8mm à F2.0		Motorisé 2.8 - 8.4mm à F1.8 - F2.7, Zoom optique 3x
	Fixation obj.	M12		
	Champ de vision	H113°/D144°/V84°(2.8mm)		H101°- 42°/ D129°- 53°/ V74°- 31°
	Vitesse d'obturation	1/100000s à 1s		
	Distance infrarouge	Jusqu'à 20m	Jusqu'à 25m	Jusqu'à 35m
	Jour&Nuit	ICR Filtre IR amovible		
	Vidéo	Résolution max.	2560×1920	
Flux principal		(2560×1920) à 20 i/s, (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576) à 30 i/s		
Flux secondaire		(704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240, 320×192, 320×176) à 30 i/s		
Flux tertiaire		(1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240, 320×192, 320×176) à 30 i/s		
Codec vidéo		H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG		
Débit vidéo		16Kbps-16Mbps (CBR/VBR Ajustable)		
Paramètres d'images		Luminosité/Contraste/Saturation/Définition		
Réseau	Ethernet	1*RJ45 10M/100M Port Ethernet		
	Stockage réseau	NAS (Support NFS, SMB/CIFS)		
	Protocoles	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL		
Audio	Audio	Microphone intégré		
	Codec audio	G.711/AAC		
Système	Stockage local	Support carte microSD/SDHC/SDXC stockage local jusqu'à 128G		
	Fonctions avancées	Détection de mouvement, masquage de confidentialité, compensation de contre-jour, HLC, DNR 2D, DNR 3D, ROI, Anti-buée, balance des blancs, EIS, filtrage d'adresses IP		
	Support VoIP : SIP	Oui, voix et vidéo sur IP		
	Type d'alarme	Détection de mouvement, déconnexion du réseau, alarme sonore, etc.		
	Action sur alarme	Remontées FTP, SMTP, enreg. carte SD, appel SIP		
	Analyse vidéo (optionnelle)	Entrée de zone, sortie de zone, détection de mouvement avancée, détection de sabotage, franchissement de ligne, maraudage, détection humaine, comptage de personnes, objet abandonné, objet supprimé		
	Compatibilité	ONVIF Profils S&G		
Général	Température max.	-30°C à 50°C		
	Humidité max.	0 - 90% (sans condensation)		
	Alimentation	PoE (802.3af)		
	Consommation	4W MAX / 5.5W MAX (Avec IR on)	3.6W MAX 6W MAX (avec IR)	
	Étanchéité		IP67	
	Résistance		Boîtier métallique anti-vandalisme classé IK10	
	Poids	200g	620g	
	Dimensions	Φ97.8mm x 57.9mm	Φ108mm x 96.5mm	
	Garantie	3 ans		