

CS5060B CAMTRACE MINI BOX – 1 SSD – 1 emplacement 3,5"

- Carte mère : Mini ITX - Intel H310 Chipset LGA1151
- Processeur : Intel Dual Core G5400 2 x 3,7 Ghz
- Mémoire vive : RAM 4 Go DDR4 SODIMM
- RAM maximum : 32 Go sur 2 slots
- Système installé sur SSD mSATA 128 Go
- Emplacement pour disques dur 3,5" : 1
- Ajouter disque dur interne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 To 24/7
- Carte RAID : non
- Sorties écran : Display Port, HDMI
- USB : facade 2 USB 3.0 arrière 4 USB 2.0 + 2 USB 3.0,
- Ports réseau : 2 ports Gb/s Ethernet Intel I211
- Utilisable en poste de travail : oui
- Alimentation externe 19 V, 6,3 A
- Audio in/out – mini jack 3,5 mm
- Clef USB bootable de réinstallation (sans licence)
- Nbre de caméras recommandées : 16 FHD à 25 i/s
+ visu console 4 x 4CIF ou 8 x 2CIF à 15 i/s ou bande passante équivalente pour les caméras de résolutions supérieures.

Dimensions

Largeur :	200 mm
Profondeur :	175 mm
Hauteur :	78 mm

Garantie

Garantie 2 ans par échange de pièces ou retour atelier.

Capacité maxi d'enreg.

- 200 Mb/s soit 25 caméras Full HD en H264 à 25 i/s.
- Capacité max sans détection ou analyse (sauf si effectuées dans les caméras) avec 8 Go RAM.
- 125 relais vidéos.

Capacité disque

de 2 à 14 To

Logiciels fournis avec les licences caméras :

- Système d'exploitation Linux Xubuntu version 16.04 LTS-HWE noyau 4.15
- Base de données relationnelle PostgreSQL.
- Serveur Web Apache.
- Logiciel CamTrace : moteur vidéo, interface web, administration full web.
- Logiciel CamTrace client : compatible Windows®, Macintosh® ou Linux.

Options logicielles

Licence cluster, licence pour sources d'incrutation (caisses, contrôle d'accès, LAPI), licence écran passif, contrat de maintenance logiciel incluant mises à jour et support.

Références : **CS5060B**