

CS5082 CAMTRACE MICRO BOX – 1 SSD – 1 DD 2,5" 1To

- Carte mère : Chipset Baytrail-I/D/M
- Processeur : Intel J1900 4 x 1,99 Ghz
- Mémoire vive : RAM 4 Go DDR3L SODIMM 1066/1333MHz
- RAM maximum : 8 Go
- Système installé sur SSD mSATA 128 Go
- Livré avec 1 disque dur 2,5" H24 1To
- Carte RAID : non
- Sorties écran : Display Port, résol. 2560X1600 ; HDMI, résol. 1920x1080
- Ports USB : 1 USB 3.0 + 3 USB 2.0
- Ports réseau : 2 ports Gb/s Ethernet Intel I211AT
- Utilisable en poste de travail : oui
- Alimentation externe 12 V, 5 A
- Audio in/out – 2 mini jacks 3,5 mm
- Boîtier sans ventilateur – Temp fonct. -20°C à +60°C
- Clef USB bootable de réinstallation (sans licence)
- Nbre de caméras recommandées : 8 FHD à 25 i/s
+ visu console 4 x 4CIF à 15 i/s

Dimensions

Largeur : 134 mm
Profondeur : 126 mm
Hauteur : 40,6 mm

Garantie

Garantie 2 ans par échange de pièces ou retour atelier.

Capacité maxi d'enreg.

- 80 Mb/s soit 10 caméras Full HD en H264 à 25 i/s.
Capacité max sans détection ou analyse (sauf si effectuées dans les caméras) avec 8 Go RAM.
- 125 relais vidéos.

Capacité disque

HDD 1 To inclus

Logiciels fournis avec les licences caméras :

- Système d'exploitation Linux Xubuntu version 16.04 LTS-HWE noyau 4.15
- Base de données relationnelle PostgreSQL.
- Serveur Web Apache.
- Logiciel CamTrace : moteur vidéo, interface web, administration full web.
- Logiciel CamTrace client : compatible Windows®, Macintosh® ou Linux.

Options logicielles

Licence cluster, licence pour sources d'incrutation (caisses, contrôle d'accès, LAPI),
licence écran passif, contrat de maintenance logiciel incluant mises à jour et support.

Références : **CS5082**