

**CS5109H – CS5119H - CAMTRACE SERVEUR 1U - 4 tiroirs**

- Carte mère : X11SSL-F Micro ATX S1155
- Processeur : Intel Xeon E3-1230V6 - S1155 – 4/8 cores - 3.5 Ghz
- Mémoire vive : RAM 8 Go DDR4 UDIMM ECC 2400 Mhz (1 x 8 Go)
- RAM maximum : 64 Go ECC sur 4 slots
- 4 tiroirs pour disques 3,5" SATA 6 Gb/s, extractibles à chaud
- Système installé sur SSD 2,5" interne 240 Go
- Carte RAID : ARC-1214-4I 4 ports 6 Gb/s SATA PCIe
- Sorties écran : VGA • Utilisable en poste de travail : non
- USB : 2 ports
- 2 ports réseau Gb/s : Intel® Ethernet I210-AT
- IPMI ASPEED AST2400 BMC2
- 3 slots d'extension PCIe 3.0 (2 libres)
- 3 ventilateurs hot swap Ø 8 cm PWM
- Clavier, souris
- Alimentation 600 W (CS5109H)
- Alimentation redondante 400 W (CS5119H)
- Rails coulissants fournis
- Clef USB bootable de réinstallation (sans licence)

**Logiciels fournis avec les licences caméras :**

- Système d'exploitation Linux Xubuntu version 16.04 LTS-HWE noyau 4.15
- Base de données relationnelle PostgreSQL.
- Serveur Web Apache.
- Logiciel CamTrace : moteur vidéo, interface web, administration full web.
- Logiciel CamTrace client : compatible Windows®, Macintosh® ou Linux.

**Options logicielles**

Licence cluster, licence pour sources d'incrustation (caisses, contrôle d'accès, LAPI), licence écran passif, contrat de maintenance logiciel incluant mises à jour et support.

**Dimensions**

Largeur :	440 mm
Profondeur :	500 mm
Hauteur :	44 mm

**Garantie**

Garantie 1 an ou 3 ans suivant contrat, par échange de pièces ou retour atelier. Les disques en panne sont remplacés à neuf.

**Capacité maxi d'enreg.**

- 800 Mb/s soit 100 caméras Full HD en H264 à 25i/s.  
Capacité max sans détection ou analyse (sauf si effectuées dans les caméras) avec 32 Go RAM.  
- 500 relais vidéos.

**Capacité disque maxi**

4 disques de 14 To en RAID 5 pour une capacité utile de 42 To de données.

Références : **CS5109H - CS5119H**