

CARACTÉRISTIQUES : **POE** **H.265+ HEVC** **ONVIF S&G** **SD XC** **3 AXES** **VISION NOCTURNE** **ANALYSE VIDÉO**

## CCTM5EW01

### EXTÉRIEUR / VARIFOCALE

Tube extérieur anti-vandale et étanche, fixation mur ou plafond.  
Réglage focale et focus par motorisation.  
Capteur haute sensibilité. LED infrarouges longue et courte distance avec réglage d'intensité. Vrai WDR 120dB.  
Analyse vidéo 10 fonctions intégrée.



**5 MÉGAPIXEL**

ANGLE DE VUE  
**77° → 28°**

**ULL**  
ultra low light

45 m distance



**ANTI VANDAL**


**ÉTANCHE**



**3 axes**



**optique motorisée  
pour la mise en service**



**Option socle pour  
le passage des câbles**

<b>Caméra</b>	<b>Modèle</b>	<b>CCTM5EW01</b>
	Capteur	1/2.8" Balayage progressif CMOS
	Luminosité minimale	Couleur: 0.005Lux à F1.2 N&B: 0 Lux avec IR on
	WDR	Vrai WDR jusqu'à 120dB
	Objectif	Motorisé 3.0 - 10.5mm à F1.4
	Fixation obj.	Φ14
	Champ de vision	H 77° - 28° / D 96° - 35° / V 58° - 21°
	Vitesse d'obturation	1/100000s - 1s
	Distance infrarouge	Jusqu'à 45m
	Jour et Nuit	ICR Filtre IR amovible
	<b>Vidéo</b>	Résolution max.
Flux principal		(2592×1944) à 30 i/s, (2592×1944) à 20 i/s, (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576) à 30 i/s
Flux secondaire		(704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240, 320×192, 320×176) à 30 i/s
Flux tertiaire		(1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240, 320×192, 320×176) à 30 i/s
Codec vidéo		H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Débit vidéo		16Kbps - 16Mbps (CBR/VBR Ajustable)
Paramètres d'images		Luminosité/Contraste/Saturation/Définition
<b>Réseau</b>	Ethernet	1*RJ45 10M/100M
	Stockage réseau	NAS(Support NFS, SMB/CIFS)
	Protocoles	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
<b>Système</b>	E/S alarmes	1/1
	Stockage local	Support carte microSD/SDHC/SDXC stockage local jusqu'à 128G
	Fonctions avancées	Détection de mouvement, masquage de confidentialité, compensation de contre-jour, HLC, DNR 2D, DNR 3D, ROI, Anti-buée, balance des blancs, EIS, filtrage d'adresses IP
	Support VoIP : SIP	Oui, voix et vidéo sur IP
	Type d'alarme	Détection de mouvement, déconnexion du réseau, alarme sonore, etc.
	Action sur alarme	Remontées FTP, SMTP, enreg. carte SD, appel SIP
	Analyse vidéo	Entrée de zone, sortie de zone, détection de mouvement avancée, détection de sabotage, franchissement de ligne, maraudage, détection humaine, comptage de personnes, objet abandonné, objet supprimé
	Compatibilité	ONVIF Profils S&G
<b>Général</b>	Température max.	-30°C - 50°C
	Humidité max.	0 - 90% (sans condensation)
	Alimentation	PoE (802.3af)/ DC 12V±10%
	Consommation	8.5W MAX 12W MAX (avec IR)
	Étanchéité	IP67
	Poids	825g
	Dimensions	76mm x 239,5mm
	Résistance	Boîtier métallique anti-vandalisme classé IK10
	Garantie	3 ans