

CARACTÉRISTIQUES : **POE** **H.265+
HEVC** **ONVIF
S&G** **SD
XC** **3 AXES** **VISION
NOCTURNE** **ANALYSE
VIDÉO**

CCTN5EW01 EXTÉRIEUR / VARIFOCAL

Tube extérieur anti-vandale et étanche, fixation mur ou plafond. Socle sur charnière pour montage facile. Membrane de ventilation pour éviter l'humidité. Réglage focale et focus par motorisation. Capteur haute sensibilité. LED infrarouges longue et courte distance avec réglage d'intensité. Vrai WDR 120 dB. Analyse vidéo 10 fonctions intégrée.



5 MÉGAPIXEL

ANGLE DE VUE
90° ↔ 31°

ULL
ultra low light

60 m distance



**ANTI
VANDAL**

ÉTANCHE



3 axes



Membrane anti-humidité



**optique motorisée
pour la mise en service**



**Option socle pour
le passage des câbles**

Caméra	Modèle	CCTN5EW01
	Capteur	1/2.8" Balayage progressif CMOS
	Luminosité minimale	Couleur: 0.005Lux à F1.2 N&B: 0 Lux avec IR on
	WDR	Vrai WDR jusqu'à 120dB
	Objectif	Motorisé 3.0 - 10.5mm à F1.4
	Fixation obj.	Φ14
	Champ de vision	H 90°- 31°/ D 114°- 38°/ V 67°- 23°
	Vitesse d'obturation	1/100000s - 1s
	Distance infrarouge	Jusqu'à 60m
	Jour et Nuit	ICR Filtre IR amovible
Vidéo	Résolution max.	2560×1920
	Flux principal	(2560×1920) à 20 i/s , (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576) à 30 i/s
	Flux secondaire	(704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240, 320×192, 320×176) à 30 i/s
	Flux tertiaire	(1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240, 320×192, 320×176) à 30 i/s
	Codec vidéo	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	Débit vidéo	16Kbps - 16Mbps(CBR/VBR Ajustable)
	Paramètres d'images	Luminosité/Contraste/Saturation/Définition
Réseau	Ethernet	1*RJ45 10M/100M
	Stockage réseau	NAS(Support NFS, SMB/CIFS)
	Protocoles	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
Audio	Codec Audio	G.711/AAC
	E/S audio	1/1
Système	E/S alarmes	1/1
	Stockage local	Support carte microSD/SDHC/SDXC stockage local jusqu'à 128G
	Fonctions avancées	Détection de mouvement, masquage de confidentialité, compensation de contre-jour, HLC, DNR 2D, DNR 3D, ROI, Anti-buée, balance des blancs, EIS, filtrage d'adresses IP
	Support VoIP : SIP	Oui, voix et vidéo sur IP
	Type d'alarme	Détection de mouvement, déconnexion du réseau, alarme sonore, etc.
	Action sur alarme	Remontées FTP, SMTP, enreg. carte SD, appel SIP
	Analyse vidéo	Entrée de zone, sortie de zone, détection de mouvement avancée, détection de sabotage, franchissement de ligne, maraudage, détection humaine, comptage de personnes, objet abandonné, objet supprimé
	Compatibilité	ONVIF Profils S&G
Général	Température max.	-30°C - 50°C
	Humidité max.	0 - 90% (sans condensation)
	Alimentation	PoE (802.3af)/ DC 12V±10%
	Consommation	5.5W MAX 11W MAX (avec IR)
	Étanchéité	IP67
	Poids	1080g
	Dimensions	134mm x 126mm x 285mm
	Résistance	Boîtier métallique anti-vandalisme classé IK10
	Garantie	3 ans