

**CS5052H - CS5054H - CS5056H - CS5058H – CS5051H  
CAMTRACE MINI BOX**

- Carte mère : FH110V
- Processeur : Intel Dual Core G4560 2 x3,5 Ghz
- Mémoire vive : RAM 4 Go DDR3L 1333/1600 SODIMM
- RAM maximum : 16 Go sur 2 slots
- Emplacement pour disques dur 3,5" : 1
- Disque dur interne 2, 4, 6, 8 ou 10 To RED 24/7
- Carte RAID : non
- Sorties écran : Display Port, HDMI – support 4K
- USB : 6 ports dont 2 USB 3.0 en façade + 2 USB 3.0 arrière
- Ports réseau : 2 cartes Gb/s
- Utilisable en poste de travail : oui
- Alimentation externe 90 W
- Audio in/out
- Clavier, souris
- Clef USB bootable de réinstallation (sans licence)
- Nbre de caméras recommandées : 16 FHD à 25 i/s  
+ visu console 4 x 4CIF ou 8 x 2CIF à 15 i/s ou bande passante équivalente pour les caméras de résolutions supérieures.

**Logiciels fournis avec les licences caméras :**

- Système d'exploitation Linux Xubuntu version 16.04 LTS-HWE noyau 4.15
- Base de données relationnelle PostgreSQL.
- Serveur Web Apache.
- Logiciel CamTrace : moteur vidéo, interface web, administration full web.
- Logiciel CamTrace client : compatible Windows®, Macintosh® ou Linux.

**Options logicielles**

Licence cluster, licence pour sources d'incrustation (caisses, contrôle d'accès, LAPI),  
licence écran passif, contrat de maintenance logiciel incluant mises à jour et support.

**Dimensions**

Largeur :	200 mm
Profondeur :	238 mm
Hauteur :	72 mm

**Garantie**

Garantie 2 ans par échange de pièces ou retour atelier.

**Capacité maxi d'enreg.**

- 200 Mb/s soit 25 caméras Full HD en H264 à 25 i/s.
- Capacité max sans détection ou analyse (sauf si effectuées dans les caméras) avec 8 Go RAM.
- 125 relais vidéos.

**Capacité disque**

CS5052H :	2 To
CS5054H :	4 To
CS5056H :	6 To
CS5058H :	8 To
CS5051H :	10 To

Références : **CS5052H – CS5054H – CS5056H – CS5058H - CS5051H**