



EXTÉRIEUR / FOCALE FIXE / VARIFOCALE

Mini Dôme extérieur antivandale et étanche. Face plate avec éclairage I.R. adaptatif et sans reflet. Fixation mur ou plafond. Optique réglable sur 3 axes. Socle sur charnière pour dissimuler les câbles. Focale fixe grand angle ou varifocale. Capteur haute sensibilité. Super WDR. Analyse vidéo 10 fonctions intégrée.



CCDM5EF01

5 MÉGAPIXELS	ANGLE DE VUE 113°	25 m
------------------------	-----------------------------	-----------------

CCDM5EW02

5 MÉGAPIXELS	ANGLE DE VUE 42° ↔ 101°	35 m 		
------------------------	-----------------------------------	-----------------	--	--

ACCESSOIRES COMPATIBLES



CADMA71



CAPMA01



CAICA02



CAECA03



Optique motorisée
pour la mise en service



Socle sur charnière

PREV02

	Modèle	CCDM5EF01	CCDM5EW02
Caméra	Capteur	1/2,8" Balayage progressif CMOS	
	Luminosité minimale	Couleur: 0.008 Lux à F2.0 N&B: 0 Lux avec IR	Couleur: 0.008 Lux à F1.8 N&B: 0 Lux avec IR
	WDR	Vrai WDR jusqu'à 120dB	
	Objectif	2.8mm à F2.0	Motorisé 2.8 - 8.4mm à F1.8 - F2.7, Zoom optique 3x
	Champ de vision	H113°/D144°/V84° (2.8mm)	H101°- 42°/ D129°- 53°/ V74°- 31°(3.6mm)
	Vitesse d'obturation	1/100000s à 1s	
	Distance infrarouge	Jusqu'à 25m	Jusqu'à 35m
	Jour&Nuit	ICR Filtre IR amovible	
	Vidéo	Résolution max.	2560x1920
Flux principal		(2560x1920) à 20 i/s, (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) à 30 i/s	(2560x1920) à 30 i/s, 2048x1536 à 45 i/s (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) à 60 i/s
Flux secondaire		(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180) à 30 i/s	
Flux tertiaire		(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180) à 30 i/s	
Codec vidéo		H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG	
Débit vidéo		16Kbps-16Mbps (CBR/VBR Ajustable)	
Paramètres d'images		Luminosité/Contraste/Saturation/Définition	
Réseau	Ethernet	1*RJ45 10M/100M Port Ethernet	
	Stockage réseau	NAS (Support NFS, SMB/CIFS), ANR	
	Protocoles	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
Audio	Audio	Microphone intégré	
	Codec audio	G.711/AAC/G.722/G.726	
Système	Stockage local	Support carte microSD/SDHC/SDXC stockage local jusqu'à 256 Go	
	Fonctions avancées	Détection de mouvement, masquage de confidentialité (8 zones), compensation de contre-jour, HLC, DNR 2D, DNR 3D, ROI (8 zones), Anti-buée, balance des blancs, EIS, filtrage d'adresses IP, mode corridor.	
	Support VoIP : SIP	Oui, voix et vidéo sur IP	
	Type d'alarme	Détection de mouvement, déconnexion du réseau, alarme sonore, etc.	
	Action sur alarme	Remontées FTP, SMTP, enreg. carte SD, appel SIP, notifications http	
	Analyse vidéo	Entrée de zone, sortie de zone, détection de mouvement avancée, détection de sabotage, franchissement de ligne, maraudage, détection humaine, comptage de personnes (4 zones avec AI), objet abandonné, objet supprimé, détection de visages (AI seulement).	
	Type d'analyse	Classique	Par intelligence artificielle
	Compatibilité	Profils G & Q & S & T, API	
Général	Température max.	-30°C à 50°C	
	Humidité max.	0 - 90% (sans condensation)	
	Alimentation	PoE (802.3af)	
	Consommation	2,5W MAX 4W MAX (avec IR)	6W MAX 8W MAX (avec IR)
	Étanchéité	IP67	
	Résistance	Boîtier métallique anti-vandalisme classé IK10	
	Poids	620g	
	Dimensions	Φ108mm x 96.5mm	
	Accessoires (non inclus)	CADMA71 : fixation murale / CAPMA01 : fixation poteau / CAICA02 : angle de mur intérieur / CAECA03 : angle de mur extérieur	
	Garantie	3 ans	