



## EXTÉRIEUR / PANORAMIQUE 180°

Mini dôme extérieur antivandale et étanche, fixation mur ou plafond. Optique réglable sur 3 axes.

Capteur haute sensibilité. LED infrarouges panoramiques sur couronne antireflets avec réglage de la puissance.

Vrai WDR 120 db. Angle de vue vertical 86°.

Analyse vidéo 10 fonctions intégrée.



### CCDM8EF02

**4K**  
ULTRA HD

ANGLE DE VUE  
**180°**

**15 m**  
IR

#### ACCESSOIRES COMPATIBLES



CADMA71



CAPMA01



CAECA03



Direct ethernet



Boîte de jonction intégrée

PREV02

<b>Caméra</b>	<b>Modèle</b>	<b>CCDM8EF02</b>
	Capteur	1/2,8" Balayage progressif CMOS
	Luminosité minimale	Couleur: 0,012Lux à F2.0 N&B: 0 Lux avec IR on
	WDR	Vrai WDR jusqu'à 120dB
	Objectif	1,68mm à F2.0
	Fixation obj.	M12
	Champ de vision	H180°/ V86°
	Vitesse d'obturation	1/100000s à 1s
	Distance infrarouge	Jusqu'à 15m
	Jour et Nuit	ICR Filtre IR amovible
<b>Vidéo</b>	Résolution max.	3840x2160
	Flux principal	(3840x2160, 3456x1936, 3200x1800, 2880x1624, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720) à 25 i/s
	Flux secondaire	(704x576, 640x480, 640x360, 320x240) à 25 i/s
	Flux tertiaire	(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192) à 25 i/s
	Codec vidéo	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	Débit vidéo	16Kbps - 16Mbps(CBR/VBR Ajustable)
	Masques	8 zones privées - 8 zones d'intérêt
	Paramètres d'images	Luminosité/Contraste/Saturation/Définition
<b>Réseau</b>	Ethernet	1*RJ45 10M/100M
	Stockage Réseau	NAS (Support NFS, SMB/CIFS), ANR
	Protocoles	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTMP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
<b>IA</b>	Analyse vidéo	Entrée de zone, sortie de zone, détection de mouvement avancée, détection de sabotage, franchissement de ligne, maraudage, détection humaine, objet abandonné, objet supprimé
	Comptage des personnes	Compte le nombre de personne entrante ou sortante
<b>Audio</b>	Codec audio	G.711/AAC/G.722/G.726
	E/S audio	Microphone intégré
<b>Système</b>	Stockage local	Support carte microSD/SDHC/SDXC stockage local jusqu'à 256G
	Fonctions avancées	Détection de mouvement, masquage de confidentialité, compensation de contre-jour, HLC, DNR 3D, ROI, anti-buée
	Support VoIP : SIP	Oui, voix et vidéo sur IP
	Type d'alarme	Détection de mouvement, déconnexion du réseau, alarme sonore, etc.
	Action sur alarme	Remontées FTP, SMTP, enreg. carte SD, appel SIP, notification HTTP
	Compatibilité	ONVIF profils G & Q & S & T, API
<b>Général</b>	Température max.	-30°C à 50°C
	Humidité max.	0 - 90% (sans condensation)
	Câblage	Entrant Ethernet PoE seul ou Ethernet + alim
	Alimentation	PoE (802.3af)/ DC 12V±10%
	Consommation	6W MAX 9W MAX (avec IR)
	Étanchéité	IP67
	Poids	853g
	Dimensions	Φ127 x 107 mm
	Résistance	Boîtier métallique anti-vandalisme classé IK10
	Garantie	3 ans