

CS1367B - CAMTRACE BOX 1U – 1 SSD – 2 emplacements 3,5"

- Carte mère : Mini ITX Socket LGA 1151
- Processeur : Intel I3-9100 - S1151 - 4/4 cores/Threads - 3.6 Ghz - 6 Mo cache
- Mémoire vive : RAM 8 Go DDR4 SODIMM 2400 Mhz (1 x 8 Go)
- RAM maximum : 32 Go sur 2 slots
- 2 emplacements internes pour disques 3,5" SATA 6 Gb/s
- Système installé sur SSD mSATA interne 128 Go
- Carte RAID : non
- Proc. Graphique Intel® UHD Graphics (dans la CPU)
- Sorties écrans : Display Port 1.2, HDMI 1.4

Dimensions

Largeur :	440 mm
Profondeur :	300 mm
Hauteur :	45 mm

Garantie

Garantie 2 ans par échange de pièces ou retour atelier. Les disques en panne sont remplacés à neuf.

Capacité maxi d'enreg.

- 400 Mb/s soit 50 caméras Full HD en H264 à 25 i/s.
Capacité max sans détection ou analyse (sauf si effectuées dans les caméras) avec 16 Go RAM.
- 250 relais vidéos.

Capacité disque

Ajouter disques de données 24/7 de 2 To à 22 To.
Capacité utile maxi : 44 To

- Utilisable en poste de travail : oui
- USB : 6 ports dont 2 USB 3.0
- 2 ports réseau Gb/s : Intel® Ethernet I211
- 2 ventilateurs Ø 4 cm
- Clavier, souris
- Alimentation 250 W interne
- Clef USB bootable de réinstallation (sans licence)
- Nbre de caméras recommandées : 20 FHD à 25 i/s
+ visu console 9 x 4CIF à 15 i/s. ou bande passante équivalente pour les caméras de résolutions supérieures.

Logiciels fournis avec les licences caméras :

- Système d'exploitation Linux Xubuntu version 16.04 LTS-HWE noyau 4.15
- Base de données relationnelle PostgreSQL.
- Serveur Web Apache.
- Logiciel CamTrace : moteur vidéo, interface web, administration full web.
- Logiciel CamTrace client : compatible Windows®, Macintosh® ou Linux.

Options logicielles

Licence cluster ; connecteurs externes (caisses, contrôle d'accès, LAPI) ; licence hiérarchique ou tolérance de panne ; licence écran passif ; connecteurs caméras si licence IniTial ; contrat de maintenance logiciel incluant mises à jour et support.

Références : **CS1367B**