

**CS5060C CAMTRACE MINI BOX – 1 SSD – 1 emplacement 3,5"**

- Carte mère : Mini ITX - Intel H310 Chipset LGA1151
- Processeur : Intel Dual Core G5400 2 x 3,7 Ghz
- Mémoire vive : RAM 4 Go DDR4 SODIMM
- RAM maximum : 32 Go sur 2 slots
- Système installé sur SSD mSATA 128 Go
- Emplacement pour disques dur 3,5" : 1
- Ajouter disque dur interne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 To 24/7
- Carte RAID : non
- Sorties écran : Display Port, HDMI
- USB : facade 2 USB 3.0 arrière 4 USB 2.0 + 2 USB 3. 0,
- Ports réseau : 2 ports Gb/s Ethernet Intel I211
- Utilisable en poste de travail : oui
- Alimentation externe 19 V, 6,3 A
- Audio in/out – mini jack 3,5 mm
- Clef USB bootable de réinstallation (sans licence)
- Nbre de caméras recommandées : 16 FHD à 25 i/s  
+ visu console 4 x 4CIF ou 8 x 2CIF à 15 i/s ou bande passante équivalente pour les caméras de résolutions supérieures.

**Dimensions**

Largeur :	320 mm
Profondeur :	175 mm
Hauteur :	45 mm

**Garantie**

Garantie 2 ans par échange de pièces ou retour atelier. Les disques en panne sont remplacés à neuf.

**Capacité maxi d'enreg.**

- 200 Mb/s soit 25 caméras Full HD en H264 à 25 i/s.  
Capacité max sans détection ou analyse (sauf si effectuées dans les caméras) avec 8 Go RAM.  
- 125 relais vidéos.

**Logiciels fournis avec les licences caméras :**

- Système d'exploitation Linux Xubuntu version 22.04 LTS noyau 5.15
- Base de données relationnelle PostgreSQL.
- Serveur Web Apache.
- Logiciel CamTrace : moteur vidéo, interface web, administration full web.
- Logiciel CamTrace client : compatible Windows®, Macintosh® ou Linux.

**Options logicielles**

Licence cluster ; connecteurs externes (caisses, contrôle d'accès, LAPI) ; licence hiérarchique ou tolérance de panne ; licence écran passif ; connecteurs caméras si licence IniTial ; contrat de maintenance logiciel incluant mises à jour et support.

**Capacité disque**  
de 2 à 22 ToRéférence : **CS5060C**