

CS5062 CAMTRACE MINI BOX – 1 SSD – 1 emplacement 3,5"

- Chassis mini desktop
- Carte mère : Mini ITX - Intel H610 Chipset LGA1700
- Processeur : Intel Dual Core G7400 2 x 3,7 Ghz
- Mémoire vive : RAM 8 Go DDR4 DIMM 3200 Mhz (1 x 8 Go)
- RAM maximum : 32 Go sur 2 slots
- Système installé sur SSD mSATA 256 Go
- Emplacement pour disques dur 3,5" : 1 berceau extractible.
- Ajouter disque dur interne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 To 24/7
- Carte RAID : non
- Sorties écran : HDMI 1.4, VGA – Intel UHD Graphic 710
- USB : 4 USB 3.0 + 2 USB 2.0
- Ports réseau : 2 ports Ethernet 2,5 Gb/s Intel I226. Wake on Lan/PXE
- Utilisable en poste de travail : oui
- Alimentation externe 19 V, 6,3 A
- Audio ALC897 in/out – mini jack 3,5 mm
- Clef USB bootable de réinstallation (sans licence)
- Nbre de caméras recommandées : 25 FHD à 25 i/s
+ visu console 4 x 4CIF ou 8 x 2CIF à 15 i/s ou bande passante équivalente pour les caméras de résolutions supérieures.

Dimensions

Largeur :	349 mm
Profondeur :	174 mm
Hauteur :	45 mm

Garantie

Garantie 2 ans par échange de pièces ou retour atelier. Les disques en panne sont remplacés à neuf.

Capacité maxi d'enreg.

- 240 Mb/s soit 40 caméras Full HD en H264 à 25 i/s..Capacité max sans détection ou analyse (sauf si effectuées dans les caméras) avec 8 Go RAM.

Logiciels fournis avec les licences caméras :

- Système d'exploitation Linux Xubuntu version 22.04 LTS noyau 6.2.0.31
- Base de données relationnelle PostgreSQL.
- Serveur Web Apache.
- Logiciel CamTrace : moteur vidéo, interface web, administration full web.
- Logiciel CamTrace client : compatible Windows®, Macintosh® ou Linux.

Options logicielles

Licence analyse IA ou LAPI interne aux caméras (sur IniTial uniquement, comprise dans la licence Enterprise) ; Licence connecteur pour serveurs externes (analyse IA, caisses, contrôle d'accès, LAPI, etc.) ; Licence hiérarchique ou tolérance de panne ; Licence cluster ; Licence écran passif ; Contrat de maintenance logiciel incluant mises à jour et support.

Capacité disque

Ajouter disque de données
24/7 de 2 To à 22 To.
Capacité utile maxi : 22 To

Référence : **CS5062**