

CS5222K - CAMTRACE SERVEUR 3U - 16 tiroirs

- Carte mère : X12SPI-TF format ATX
- Processeur : Intel Xeon Scalable Silver 4310
2,1Ghz, Socket LGA-4189, 12/24 cores
18 Mo cache
- Mémoire vive : RAM 32 Go DDR4 RDIMM
ECC 3200 Mhz (2 x 16 Go)
- RAM maximum : 2 To ECC sur 8 slots RDIMM
- 16 tiroirs pour disques 3,5" SAS/SATA 3, extractibles à chaud (14 livres)
- Système installé sur 2 disques durs 1To 24/7 en RAID 1
- Carte RAID : ARC-1882IX-16 – 16 ports 12 Gb/s SAS RAID PCIe
- Sorties écran : VGA • Utilisable en poste de travail : non
- USB : 6 USB 2.0 - 4 USB 3.2 - 1 USB type A
- 2 slots PCIe 4.0 x16 - 2 slots PCIe 4.0 x8 - 1 PCIe 4.0 x8 (ds slot x16)
- 2 ports réseau 10 Gbase-T : Intel® X550
- IPMI ASPEED AST2600 BMC
- 5 ventilateurs hot swap PWM Ø 8 cm dont 2 extraction arrière.
- BIOS AMI - UEFI 2.7
- Alimentation redondante 920W
- Rails coulissants et clavier souris fournis
- Clef USB bootable de réinstallation (sans licence)

Dimensions

Largeur :	437 mm
Profondeur :	647 mm
Hauteur :	132 mm

Garantie

Garantie 3 ans par échange de pièces ou retour atelier. Les disques en panne sont remplacés à neuf.

Capacité maxi d'enreg.

- 1600 Mb/s soit 200 caméras Full HD en H264 à 25i/s : capacité max sans détection ou analyse (sauf si effectuées dans les caméras) avec 48 Go RAM.

Logiciels fournis avec les licences caméras :

- Système d'exploitation Linux Xubuntu version 22.04 LTS noyau 6.5.0-44-generic
- Base de données relationnelle PostgreSQL. • Serveur Web Apache.
- Logiciel CamTrace Sirion 16 : moteur vidéo, interface web, API.
- Connecteurs caméras inclus dans la licence Enterprise
- Logiciel CT Client : compatible Windows®, Macintosh® ou Linux.

Capacité disque maxi

14 disques de 22 To organisés en deux RAID 5 pour une capacité utile de 264 To de données.

Options logicielles

Licence cluster ; connecteurs externes (caisses, contrôle d'accès, LAPI) ; licence hiérarchique ou tolérance de panne ; licence écran passif ; connecteurs caméras si licence IniTial ; contrat de maintenance logiciel incluant mises à jour et support.

Options matérielles

Carte mono ou double LAN
10 Gb : 2 RJ45 ou 2 SFP ou 1 SFP.

Référence : **CS5222K**