

CS5084 CAMTRACE MICRO BOX – 1 SSD – 1 DD 2,5" 1To

- Carte mère : Chipset Soc FCBGA1264
- Processeur : Intel N100 4 x 3,4 Ghz 6 Mo cache
- Mémoire vive : RAM 8 Go DDR4 SODIMM 3200 MHz
- RAM maximum : 32 Go sur un slot
- Système installé sur SSD M.2 2280 NVME 256 Go
- Emplacement pour disque dur 2,5" épaisseur max 15 mm
- Livré avec 1 disque dur 2,5" H24 1To
- Carte RAID : non
- Sorties écran : HDMI 2.1 résol. 4096 x 2160 à 60Hz + VGA 1920 x 1080
- Ports USB : 4 USB 3.0 + 2 USB 2.0
- Ports réseau : 2 ports Gb/s Contrôleur Realtek RTL8111H
- Ports com : 2 x RS232 DB9
- Alimentation 60 W externe 12 V, 5 A
- Connecteur jack 1 audio in/out 3,5 mm
- Châssis aluminium sans ventilateur – Temp. fonct. -10°C à +50°C
- Utilisable en poste de travail : oui
- Nbre de caméras recommandées : 8 FHD à 25 i/s
+ visu console 4 x 4CIF à 15 i/s

Dimensions

Largeur :	178 mm
Profondeur :	123 mm
Hauteur :	55 mm
Poids :	1290 g

Garantie

Garantie 2 ans par échange de pièces ou retour atelier.

Capacité maxi d'enreg.

- 80 Mb/s soit 10 caméras Full HD en H264 à 25 i/s : capacité max sans affichage, détection ou analyse (sauf si effectuées dans les caméras).

Capacité disque

HDD 2,5" 1 To audio vidéo 24/7 inclus

Logiciels fournis avec les licences caméras :

- Système d'exploitation Linux Xubuntu version 22.04 LTS noyau 6.5.0-44-generic
- Base de données relationnelle PostgreSQL. • Serveur Web Apache.
- Logiciel CamTrace Sirion 16 : moteur vidéo, interface web, API.
- Connecteurs caméras inclus dans la licence Enterprise
- Logiciel CT Client : compatible Windows®, Macintosh® ou Linux.

Options logicielles

Licence cluster ; connecteurs externes (caisses, contrôle d'accès, LAPI) ; licence hiérarchique ou tolérance de panne ; licence écran passif ; connecteurs caméras si licence IniTial ; contrat de maintenance logiciel incluant mises à jour et support.

Références : **CS5084**